



REQU 0 6 AVR. 2017

Agence Saint Malo
Parc Technopolitain - ZAC Atalante
7, allée Métais
35400 SAINT MALO
Tél. : 02.99.82.43.26
Fax : 02.99.82.58.28

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
SERVICE IMMOBILIER
30, BD DE LA TOUR D'AUVERGNE
35000 RENNES

► **Attestation de Vérification de l'Accessibilité aux Personnes Handicapées**

PLEURTUIT AMENAGEMENT INTERIEUR CMB

- Date : 31/03/2017
- Dossier Socotec n° : 1701327F0000015
- Référence du rapport : 327F0/17/1431

*Vous avez fait appel à nos services et nous vous en remercions.
Pour tout complément d'information, votre interlocuteur Socotec est à votre disposition.*

5.5.6.3.

- Responsable d'affaire : Laurent PIEL

• Règles en vigueur considérées :

- Articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public construits ou créés
- Arrêté du 1er août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 111-19 a R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

• Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur :

• Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :

☞ A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 31/03/2017, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi :

- **R** Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité applicable (*)
- **NR** Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions contraires au respect des règles d'accessibilité applicable (*)
- **SO** La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

(*) voir commentaire général CG01 page 3

Date : 31/03/2017

Laurent PIEL

Généraliste Construction



LISTE DES CONSTATS

Commentaires généraux

| | |
|------|---|
| CG01 | Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugent pas d'interprétations contraires. |
| CG02 | Mention des éventuels locaux ou parties du bâtiment qui n'ont pu être visités : |

Récapitulatif des commentaires particuliers

| | |
|-------|--|
| | |
| | 1. Généralités: |
| | |
| | 2. Cheminements extérieurs: |
| | |
| | 3. Places de stationnement: |
| | |
| | 4. Accès au(x) bâtiments(s) ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public: |
| | |
| | 5. Circulations intérieures horizontales: |
| | |
| | 6. Circulations intérieures verticales: |
| | |
| | 7. Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques: |
| | |
| | 8. Revêtements de sols, murs et plafonds: |
| CP801 | Le coefficient alphaw du faux plafond sera a transmettre. |
| | |
| | 9. Portes, portiques et sas: |
| | |
| | 10. Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande: |
| | |
| | 11. Sanitaires: |
| | |
| | 12. Sorties: |
| | |
| | 13. Eclairage: |
| | |
| | 14. Information et signalisation: |
| | |
| | 15. Etablissements recevant du public assis: |
| | |
| | 16. Etablissements comportant des locaux à sommeil: |
| | |
| | 17. Etablissements avec douches ou cabines: |
| | |
| | 18. Caisses de paiement: |

| Établissements recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° de commentaire |
|---|---------|--|-----------|---|----------------------|
| 1. Généralités | | | | | |
| Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté | | | | | |
| 2. Cheminements extérieurs: | | | SO | Non modifiés dans le cadre des travaux. | |
| Généralités: | | | | | |
| ➤ Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès du terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment: | | | | | |
| ➤ Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment: | | | | | |
| ➤ Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs: | | | | | |
| Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement: | | | | | |
| Largeur >= 1,40 m: | | | | | |
| Rétrécissements ponctuels >= 1,20 m: | | | | | |
| Dévers <= 2%: | | | | | |
| Pentes: | | | | | |
| ➤ Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant: | | | | | |
| ➤ Pente <= 4%: | | | | | |
| ➤ Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10m: | | | | | |
| ➤ Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi: | | | | | |
| ➤ Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi: | | | | | |
| ➤ Pente > 10% interdite: | | | | | |
| ➤ Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente: | | | | | |
| Caractéristiques des paliers de repos: | | | | | |
| ➤ 1,20 x 1,40 m: | | | | | |
| ➤ Paliers horizontaux au dévers près: | | | | | |
| Seuils et ressauts: | | | | | |
| ➤ <= 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%): | | | | | |
| ➤ Arrondis ou chanfreinés: | | | | | |
| ➤ Distance entre 2 ressauts >=2,50m: | | | | | |
| ➤ Pas de ressauts successifs dans une pente: | | | | | |
| Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants: | | | | | |
| Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour aux points de choix d'itinéraire: | | | | | |
| ➤ Emplacements: | | | | | |
| ➤ Dimensions : Diamètre 1,50 m: | | | | | |
| Espaces de manoeuvre de porte: | | | | | |
| ➤ Emplacements: | | | | | |
| ➤ Dimensions: | | | | | |
| Espaces d'usage: | | | | | |
| ➤ Devant chaque équipement ou aménagement: | | | | | |

| Établissements recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° de commentaire |
|--|---------|--|-----------|--|----------------------|
| ➤ Dimensions 0,80x1,30m: | | | | | |
| Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue: | | | | | |
| Trous en sol : Diamètre ou largeur <= 2 cm: | | | | | |
| Cheminement libre de tout obstacle: | | | | | |
| ➤ Hauteur libre >= 2,20 m: | | | | | |
| ➤ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm: | | | | | |
| Protection si rupture de niveau >= 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement: | | | | | |
| Protection des espaces sous escaliers: | | | | | |
| Volée d'escalier de 3 marches ou plus: | | | | | |
| ➤ Largeur entre mains courantes >= 1,20m: | | | | | |
| ➤ Hauteur des marches <= 16 cm: | | | | | |
| ➤ Giron des marches >= 28 cm: | | | | | |
| ➤ Mains courantes: | | | | | |
| • De chaque côté: | | | | | |
| • Hauteur entre 0,80 et 1,00 m: | | | | | |
| • Continue, rigide et facilement préhensible: | | | | | |
| • Dépassant les premières et dernières marches: | | | | | |
| • Différenciées du support par éclairage particulier ou contraste visuel: | | | | | |
| ➤ Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute: | | | | | |
| ➤ Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche: | | | | | |
| ➤ Nez de marches: | | | | | |
| • De couleur contrastée: | | | | | |
| • Non glissant: | | | | | |
| • Sans débord excessif: | | | | | |
| Volée d'escalier de moins de 3 marches: | | | | | |
| ➤ Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute: | | | | | |
| ➤ Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche: | | | | | |
| ➤ Nez de marches: | | | | | |
| • De couleur contrastée: | | | | | |
| • Non glissant: | | | | | |
| • Sans débord excessif: | | | | | |
| Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement: | | | | | |
| 3. Places de stationnement: | | | SO | Non modifiées dans le cadre des travaux. | |
| 2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places: | | | | | |
| Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment: | | | | | |
| Caractéristiques dimensionnelles et atteinte: | | | | | |
| ➤ Largeur >= 3,30 m: | | | | | |
| ➤ Espace horizontal au dévers de 2% près: | | | | | |
| ➤ Raccordement au cheminement | | | | | |

| Établissements recevant du public Points examinés | Constat | | Commentaires | n° de commentaire |
|---|----------|-----------|--|----------------------|
| d'accès: | | | | |
| • Ressaut <= 2 cm: | | | | |
| • Sur 1,40 m à partir de la place, cheminement horizontal au dévers près: | | | | |
| ➤ Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes: | | | | |
| • Bornes visibles directement du poste de contrôle: | | | | |
| • ou | | | | |
| • Signaux liés au fonctionnement du dispositifs: sonores et visuels: | | | | |
| • ET visiophonie: | | | | |
| ➤ Sortie en fauteuil des places boxées: | | | | |
| Repérage horizontal et vertical des places: | | | | |
| ➤ Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public: | | | | |
| ➤ Signalisation des croisements véhicules/piétons: | | | | |
| • Eveil de vigilance des piétons: | | | | |
| • Signalisation vers les conducteurs: | | | | |
| 4. Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public: | | SO | Non modifié dans le cadre des travaux. | |
| Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible: | | | | |
| Entrée principale facilement repérable: | | | | |
| Espace de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour devant l'entrée principale: | | | | |
| Dispositifs d'accès au bâtiment: | | | | |
| ➤ Facilement repérables: | | | | |
| ➤ Signal sonore et visuel: | | | | |
| Système de communication et dispositif de commande manuelle: | | | | |
| ➤ A plus de 40cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil: | | | | |
| ➤ Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m: | | | | |
| Contrôle d'accès et de sortie: | | | | |
| ➤ Visualisation directe du visiteur par le personnel: | R | | | |
| ➤ Visiophone: | | | | |
| Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public: | R | | | |
| 5. Circulations intérieures horizontales: | | | | |
| Largeur >= 1,40 m: | R | | | |
| Rétrécissements ponctuels >= 1,20 m: | R | | | |
| Dévers <= 2%: | | SO | | |
| Pentes: | | SO | | |
| ➤ Pente <= 4%: | | | | |
| ➤ Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10m: | | | | |
| ➤ Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi: | | | | |
| ➤ Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi: | | | | |
| ➤ Pente > 10% interdite: | | | | |
| ➤ Paliers de repos en haut et en bas de | | | | |

| Établissements recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° de commentaire |
|---|---------|--|----|---|----------------------|
| chaque pente: | | | | | |
| Caractéristiques des paliers de repos: | | | | | |
| ➤ 1,20 x 1,140m: | | | | | |
| ➤ Paliers horizontaux au dévers près: | | | | | |
| Seuils et ressauts: | | | | | |
| ➤ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%): | R | | | | |
| ➤ Arrondis ou chanfreinés: | | | | | |
| ➤ Pas d'âne interdits: | | | | | |
| Espaces de manoeuvre de porte: | R | | | Concerne la porte du sas d'entrée. | |
| ➤ Emplacements: | R | | | | |
| ➤ Dimensions: | R | | | | |
| Espaces d'usage: | | | | | |
| ➤ Devant chaque équipement ou aménagement: | R | | | Concerne le nouvel accueil et les espaces attentes et services. | |
| ➤ Dimensions 0,80x1,30m: | R | | | | |
| Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue: | R | | | Sol souple PVC et moquette. | |
| Trous en sol : Diamètre ou largeur ≤ 2 cm: | | | SO | | |
| Cheminement libre de tout obstacle: | | | | | |
| ➤ Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement: | | | SO | | |
| ➤ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm: | | | SO | | |
| Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m: | | | SO | | |
| Protection des espaces sous escaliers: | | | SO | | |
| Marches isolées: | | | SO | | |
| ➤ Si trois marches ou plus: | | | | | |
| • Largeur entre mains courantes ≥ 1,20m: | | | | | |
| • Hauteur des marches ≤ 16 cm: | | | | | |
| • Giron des marches ≥ 28 cm: | | | | | |
| • Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute: | | | | | |
| • Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche: | | | | | |
| • Nez de marches: | | | | | |
| • De couleur contrastée: | | | | | |
| • Non glissant: | | | | | |
| • Sans débord excessif: | | | | | |
| • Mains courantes: | | | | | |
| • De chaque côté: | | | | | |
| • Hauteur entre 0,80 et 1,00 m: | | | | | |
| • Continue, rigide et facilement préhensible: | | | | | |
| • Dépassant les premières et dernières marches: | | | | | |
| • Différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel: | | | | | |
| ➤ Si moins de 3 marches: | | | | | |
| • Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute: | | | | | |

| Établissements recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° de commentaire |
|---|---------|--|----|--|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Nez de marches: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> De couleur contrastée: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Non glissant: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sans débord excessif: | | | | | |
| 6. Circulations Intérieures verticales: | | | SO | Non modifiées dans le cadre des travaux. | |
| Obligation d'ascenseur: | | | | | |
| Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Largeur entre mains courantes >= 1,20m: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Hauteur des marches <= 16 cm: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Giron des marches >= 28 cm: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Mains courantes: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> De chaque côté: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Hauteur entre 0,80 et 1,00 m: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Continue, rigide et facilement préhensible: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Dépassant les premières et dernières marches: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Nez de marches: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> De couleur contrastée: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Non glissant: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sans débord excessif: | | | | | |
| Ascenseurs: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Tous les ascenseurs doivent être accessibles: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Commande à plus de 40cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Munis d'un dispositif permettant de prendre appui: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Dérogation obtenue: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Conformes aux normes les concernant: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> D'usage permanent: | | | | | |

| Établissements recevant du public Points examinés | Constat | | Commentaires | n° de commentaire |
|--|---------|----|---|-------------------|
| 7. Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques: | | SO | | |
| Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur: | | | | |
| Mains courantes accompagnant le mouvement: | | | | |
| Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée: | | | | |
| Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manoeuvrable en position debout ou assis: | | | | |
| Départ et arrivée signalés par contraste de couleur ou de lumière: | | | | |
| Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis roulant et plan incliné mécanique: | | | | |
| 8. Revêtements de sols, murs et plafonds: | | | | |
| Tapis: | | | | |
| ➤ Dureté suffisante: | R | | | |
| ➤ Pas de ressaut >= 2 cm: | R | | | |
| Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration: | | | Le coefficient alphaw du faux plafond sera a transmettre. | CP801 |
| ➤ Conforme à la réglementation en vigueur: | | | | |
| ➤ Aire d'absorption équivalente >= 25% de la surface au sol: | R | | | |
| 9. Portes, portiques et sas: | | | | |
| Dimensions des sas: | R | | Sas d'entrée. | |
| Espace de manoeuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier: | R | | | |
| Largeur des portes principales et des portiques: | | | | |
| ➤ 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes: | R | | Concerne la nouvelle porte du sas. | |
| ➤ 1,40 m pour les locaux ou zones recevant plus de 99 personnes: | | | | |
| ➤ 1 vantail >= 0,90 m pour les portes à 2 vantaux: | | | | |
| ➤ 0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés: | | | | |
| Poignées des portes: | | | | |
| ➤ Facilement préhensibles: | R | | | |
| ➤ Extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des sanitaires, douches et cabines non adaptées): | R | | | |
| Effort pour ouvrir une porte <= 50 N: | R | | | |
| Portes vitrées repérables: | R | | | |
| Portes à ouverture automatique: | | SO | Non modifiée dans le cadre des travaux. | |
| ➤ Durée d'ouverture réglable: | | | | |
| ➤ Détection des personnes de toutes tailles: | | | | |
| Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique: | | | | |
| Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté: | | | | |
| 10. Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande: | | | | |

| Établissements recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° de commentaire |
|--|---------|--|-------------------|
| Si existence d'un point d'accueil: | | | |
| ➤ Au moins un accessible: | R | Accueil au bureau. | |
| ➤ Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert: | R | | |
| ➤ Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis: | R | | |
| Equipements divers accessibles au public: | | | |
| ➤ Au moins 1 équipement par type aménagé: | R | | |
| ➤ Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement: | R | | |
| ➤ Commandes manuelles et fonctions voir, lire, entendre, parler: | | | |
| • 0,90 <= H <= 1,30 m: | R | Présentoir et table haute. | |
| ➤ Élément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier: | | | |
| • Face supérieure <= à 0,80 m: | R | Bureau d'accueil et table d'attente. | |
| • Vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP): | R | | |
| ➤ Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique: | | | |
| Panneaux d'affichage instantanée relayant les informations sonores: | R | | |
| 11. Sanitaires: | | SO Non modifiés dans le cadre des travaux. | |
| Cabinets aménagés: | | | |
| ➤ Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires: | | | |
| ➤ Aux mêmes emplacements que les autres: | | | |
| ➤ Séparés H/F si autres sanitaires séparés: | | | |
| 1 lavabo accessible par groupe de lavabos: | | | |
| Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour: | | | |
| ➤ Emplacement: dans le cabinet ou devant la porte: | | | |
| ➤ Dimensions : Diamètre 1,50 m: | | | |
| Aménagements intérieurs des cabinets: | | | |
| ➤ Dispositif permettant de refermer la porte: | | | |
| ➤ Espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30m: | | | |
| ➤ Hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50m: | | | |
| ➤ Lave-mains accessible d'une hauteur <=0,85 m: | | | |
| ➤ Barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80m du sol: | | | |
| ➤ Barre d'appui supportant le poids d'une personne: | | | |
| ➤ Commande de chasse d'eau facilement accessible et manoeuvrable: | | | |
| Lavabos accessibles: | | | |
| ➤ Vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30m (HxLxP): | | | |
| Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi: | | | |

| Établissements recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° de commentaire |
|--|---------|--|--|--------------|----------------------|
| Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs: | | | | | |
| 12. Sorties: | | | | | |
| Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours: | R | | | | |
| 13. Eclairage: | | | | | |
| Valeurs d'éclairement: | | | | | |
| ➤ 20 lux pour les cheminements extérieurs: | | | | | |
| ➤ 200 lux aux postes d'accueil: | R | | | | |
| ➤ 100 lux pour les circulations horizontales: | R | | | | |
| ➤ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles: | | | | | |
| ➤ 50 lux pour les circulations piétonnes des parcs de stationnement: | | | | | |
| ➤ 20 lux pour les parcs de stationnement (hors circulations piétonnes): | | | | | |
| ➤ Eblouissement / reflet: | | | | | |
| Durée de fonctionnement des éclairages temporisés: | | | | | |
| Extinction doit être progressive si éclairage temporisé: | | | | | |
| Eclairages par détection de présence: | | | | | |
| 14. Information et signalisation: | | | | | |
| Cheminements extérieurs: | | | | | |
| ➤ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements: | | | | | |
| ➤ Repérage des parois vitrées: | R | | | | |
| ➤ Passage piétons: | | | | | |
| Accès à l'établissement et accueil: | | | | | |
| ➤ Repérage des entrées: | R | | | | |
| ➤ Repérage du système de contrôle d'accès: | | | | | |
| Accueils sonorisés: | | | | | |
| ➤ Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaire: | | | | | |
| ➤ Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique: | | | | | |
| ➤ Signalisation de la boucle par un pictogramme: | | | | | |
| Circulations intérieures: | | | | | |
| ➤ Eléments structurants du cheminements repérables: | R | | | | |
| ➤ Repérage des parois et portes vitrés: | R | | | | |
| ➤ Information d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur: | | | | | |
| ➤ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible: | | | | | |
| Equipements divers: | | | | | |
| ➤ Signalisation du point d'accueil, du guichet: | R | | | | |
| ➤ Equipements et mobilier repérables par | R | | | | |

| Établissements recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° de commentaire |
|--|---------|--|-----------|--|-------------------|
| contraste visuel ou tactile: | | | | | |
| ➤ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile.: | | | | | |
| Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3: | | | | | |
| ➤ Visibilité (localisation du support, contrastées): | R | | | Concerne le tableau lumineux. | |
| ➤ Lisibilité (hauteur des caractères): | | | | <p>POUR MEMOIRE: Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - être fortement contrastées par rapport au fond du support ; - la hauteur des caractères d'écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments. <p>Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation; - 4,5 mm sinon. | |
| ➤ Compréhension (pictogrammes): | | | | <p>POUR MEMOIRE: La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose.</p> | |
| 15. Etablissements recevant du public assis: | | | SO | | |
| Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr.de 50: | | | | | |
| Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal: | | | | | |
| Dimension de l'emplacement: 0,80 x 1,30m: | | | | | |
| Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement: | | | | | |
| Réparties en fonction des différentes catégories de places: | | | | | |
| 16. Etablissements comportant des locaux à sommeil: | | | SO | | |
| Nombre de chambres adaptées: | | | | | |
| ➤ 1 si moins de 21 chambres: | | | | | |
| ➤ 1 + 1 par tr. de 50: | | | | | |
| ➤ Toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur: | | | | | |
| Caractéristiques des chambres adaptées: | | | | | |
| ➤ Espace de rotation Diamètre 1,50 m: | | | | | |
| ➤ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20m au pied du lit ou 1,20m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90m au pied du lit: | | | | | |
| ➤ Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol 40 à 50cm: | | | | | |
| Cabinet de toilette: | | | | | |

| Établissements recevant du public Points examinés | Constat | | | Commentaires | n° de commentaire |
|--|---------|--|-----------|--------------|----------------------|
| ➤ Au moins un accessible depuis chaque chambre adaptée: | | | | | |
| ➤ Toutes si établissement d'hébergement personnes âgées ou présentant un handicap moteur: | | | | | |
| ➤ Espace de rotation Diamètre 1,50 m: | | | | | |
| ➤ Douche accessible avec barre d'appui: | | | | | |
| Cabinet d'aisance accessible: | | | | | |
| ➤ Au moins un accessible depuis chaque chambre adaptée: | | | | | |
| ➤ Tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur: | | | | | |
| ➤ Espace d'usage de 0,80x1,30m: | | | | | |
| ➤ Barre d'appui: | | | | | |
| Pour toutes les chambres: | | | | | |
| ➤ 1 prise de courant à proximité du lit: | | | | | |
| ➤ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne: | | | | | |
| ➤ N° de la chambre en relief sur la porte: | | | | | |
| 17. Etablissements avec douches ou cabines: | | | SO | | |
| Cabines: | | | | | |
| ➤ Au moins 1 cabine aménagée: | | | | | |
| ➤ Au même emplacement que les autres cabines: | | | | | |
| ➤ Cheminement accessible jusqu'à la cabine: | | | | | |
| ➤ Cabines séparées H/F si autres cabines séparées: | | | | | |
| ➤ Espace de manoeuvre avec possibilité de demi tour Diamètre 1,50 m: | | | | | |
| ➤ Siège: | | | | | |
| ➤ Dispositif d'appui en position debout: | | | | | |
| Douches: | | | | | |
| ➤ Au moins 1 douche aménagée: | | | | | |
| ➤ Au même emplacement que les autres douches: | | | | | |
| ➤ Cheminement accessible jusqu'à la douche: | | | | | |
| ➤ Douches séparées H/F si autres douches séparées: | | | | | |
| ➤ Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche: | | | | | |
| ➤ Siphon de sol: | | | | | |
| ➤ Siège: | | | | | |
| ➤ Dispositif d'appui en position debout: | | | | | |
| ➤ Equipements divers utilisables en position assis: | | | | | |
| 18. Caisses de paiement: | | | SO | | |
| Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses: | | | | | |
| 1 caisse adaptées par tr. de 20: | | | | | |
| Répartition uniforme des caisses adaptées: | | | | | |
| Caractéristiques des caisses adaptées: | | | | | |
| Cheminement d'accès aux caisses adaptées >= | | | | | |

| Établissements recevant du public Points examinés | Constat | Commentaires | n° de commentaire |
|---|---------|--------------|----------------------|
| 0,90m: | | | |
| Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes: | | | |

